



# Grondboren



# Grondboren

## Product details

### HANDVAT



Comfortabele handvaten met zachte grip. Alle bedieningen zijn gemakkelijk te bereiken.

### BRANDSTOF TANK



Een grote dop op de tank zorgt voor een gemakkelijk te vullen tank. Alle slangen zijn gemaakt van Viton, speciaal materiaal dat tegen ongelood benzine en hoge temperaturen kan. Er is een bescherming ingebouwd die ervoor zorgt dat er geen benzinedampen in de carburateur kunnen komen (Vapor-Lock.)

58



### ANTI TERUGSLAG SYSTEEM



Modellen T152 en T143 zijn uitgerust met een anti kick-back systeem.



### MOTOR KRUKAS - ZUIGER



De twee delige krukas met twee tegen gewichten zijn gemaakt van een hoge staal kwaliteit. Het speciale ontwerp vermindert trillingen en garandeert hoge prestaties. Zuiger: Ultra lichte zuigers zijn gebruikt om trillingen tegen te gaan. Alle zuigers zijn gemaakt van speciaal gegoten staal en zijn voorzien van twee zuigerveren voor een langere levensduur van de motor.

### CARBURATEUR



Walbro WYK membraan carburateurs met primer worden op alle machines gebruikt. De membranen zijn gemaakt van speciaal materiaal (Mylar) dit garandeert een goede en lange werking ook wanneer er ongelode benzine met een hoog percentage alcohol en/of alkylaat benzine gebruikt wordt.

### MOTOR



Motor speciaal ontworpen voor de grondboren. Elk onderdeel is ontwikkeld voor de meest zware omstandigheden.

### BLOKKERINGS MECHANISME



De aandrijving kan worden vast gezet. De blokkerings toepassing kan worden ingezet wanneer de gebruiker de vast zittende boor los wil maken. Zet de motor uit, zet de aandrijving vast en draai de boor tegen de klok weer omhoog.

### LUCHTFILTER



Tweevoudige luchtfilters. Deze filters garanderen een langere motor levensduur en lagere onderhoudskosten.

### DIGITALE ONTSTEKING



De digitale ontstekingen zijn speciaal ontwikkeld door ACTIVE voor de beste prestaties. De digitale ontstekingen garanderen een makkelijke start van de motor in elke conditie, een schonere motor en lagere uitstoot.

### VERTRAGINGSBAK



Twee fase (12 versnellingen) vertragsbak. Compact, betrouwbaar, zwaar belastbaar. Boren tot  $\varnothing$  300 mm zijn te gebruiken.

### KRUKAS EN KOPPELING



Zware belastbare krukas. Professionele 78mm centrifugale koppeling met progressieve inschakeling.

### UITLAAT



De uitlaat is gemaakt van speciaal materiaal om het geluid te dempen. De pakking is gemaakt van grafiet materiaal en is beschermt tegen hoge temperatuur (tot 900 CO).

# Grondboren

## MOD. T152



### GEPATENDEERD MODEL

Één persoon kan gemakkelijk met deze grondboor werken. Een slim gepatenteerd ontwerp geeft mogelijkheden voor hoge productiviteit, ideale comfort, hoge efficiëntie en maximale veiligheid. Het handvat heeft verschillende posities en kan gemakkelijk aangepast worden door de gebruiker. Het machine frame absorbeert de trillingen en geeft de gebruiker veel stabiliteit in zware werk omstandigheden.

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Vertragsbak ratio	Max. draai snelheid RPM	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht (zonder boor) kg	Prijs
<b>T152</b>	<b>600001*</b>	51.7	3.0/2.2	50:1	170	1.1	46	

\* Exclusief boor

60

## MOD. T143



### GEPATENTEERD MODEL

Één gebruiker kan deze grondboor bedienen en verplaatsen. Deze grondboor is uitgerust met anti kick-back systeem om met zo weinig mogelijke krachtinspanning te werken en verzekert van maximale veiligheid. Tijdens het gebruik glijdt de grondboor over de zij rail om problemen te voorkomen bij de gebruiker.

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Vertragsbak ratio	Max. draai snelheid RPM	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht (zonder boor) kg	Prijs
<b>T143</b>	<b>600002*</b>	42.7	2.6/1.9	50:1	150	1.1	15	

\* Exclusief boor

## MOD. TDU 155



Krachtig, compact en zwaar te belasten grondboor; kan gebruikt worden door zowel 1 als 2 personen. Het unieke handvat kan zo uitgeschoven worden voor gebruik door twee personen. Een dubbele fase verteringsbak laat toe dat met het maximale motor vermogen en toch veilig gebruikt kan worden.

Model	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Verteringsbak ratio	Max. draai snelheid RPM	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht (zonder boor) kg	Prijs
<b>TDU 155</b>	<b>600007*</b>	51.7	3.0/2.2	50:1	170	1.1	15	

\* Exclusief boor



# Boren

## BOREN

Model	Code	Lengte mm	Gewicht kg	Prijs
ø 100	20690	730	3.7	
ø 150	20691	730	6	
ø 200	20692	730	7.4	
ø 250	20693	730	8	
ø 300	20694	730	8.7	

De boren zijn speciaal ontworpen voor zware toepassingen. Alle boren zijn uitgerust met het Active "snelkoppel" systeem; in enkele seconden kunnen de boren gewisseld worden! De dikte van de boor garandeert hoge prestaties in de alle situaties.

Model	Code	Lenght mm	Weight Kg	Prijs
<b>CONICAL</b> ø 300 - ø 400	<b>23363</b>	730	6.8	



## VERLENGER



De verlenger zorgt voor langere lengte tot 270 mm in 3 verschillende posities. Dank zij dit snelkoppelsysteem kan de lengte in enkele seconden aangepast worden.

Model	Code	Prijs
<b>Extension</b>	<b>20955</b>	

## BOOR MES

Model	Code	Prijs
<b>Boor Mes ø 100 (4")</b>	<b>21071</b>	
<b>Boor Mes ø 150 (6")</b>	<b>21072</b>	
<b>Boor Mes ø 200 (8")</b>	<b>21073</b>	
<b>Boor Mes ø 250 (10")</b>	<b>21074</b>	
<b>Boor Mes ø 300 (12")</b>	<b>21075</b>	
<b>Boor punt</b>	<b>21042</b>	

