



Kettingzagen



Kettingzagen

Product details

MTS 39/40



Aluminium componenten zijn in het kunststof verwerkt om het carter te verstevigen.

OLIE POMP



Op sommige modellen (51-56 en 62) is de olie pomp gemaakt van staal. Op alle modellen is de olie pomp instelbaar. De olie pomp verzekert een correcte smering van de ketting en geleideblad.

KETTING GELEIDER BLAD



Op alle modellen worden twee bouten gebruikt om het geleideblad aan het carter te bevestigen.

38



LUCHTFILTER




De aangezogen lucht wordt voor gefilterd.

CARTER



Het carter is gemaakt van magnesium (modellen 51-56 en 62). Het magnesium verzekert een lagere werk temperatuur van de motor en een lager gewicht van de machine.

DECOMPRESSIE



Sommige modellen zijn uitgerust met een decompressieventiel om een gemakkelijke start met lage inspanning te garanderen. Dit elimineert de kick back en zorgt voor een langere levensduur van de componenten.

CARBURATEUR



Walbro membraan carburateurs met primer worden op alle machines gebruikt. De membranen zijn gemaakt van speciaal materiaal (Mylar) dit garandeert een goede en lange werking ook wanneer er ongelode benzine met een hoog percentage alcohol en/of alkylaar benzine gebruikt wordt.

DIGITALE ONTSTEKING - BOUGIE



De digitale ontsteking zorgt voor een makkelijke start en constante kracht in alle condities. Een speciaal keramiek is gebruikt op de bougie om een "schonere" motor te garanderen, en een betere verbranding in de cilinder.

MOTOR



Krachtige hoog koppel motoren ideaal voor gebruik in elke omstandigheid (landbouwer en professionele gebruiker). Active kettingzagen garanderen hoge prestaties.

MOTOR KRUKAS



Een zilveren geplaatste naaldlager wordt gebruikt op de krukas om werk temperaturen te verminderen. De cilinders en zuigers zijn speciaal ontwikkeld voor de kettingzagen. De zuigerveren zijn gemaakt van speciaal materiaal om een langere levensduur van de motor te garanderen.

ANTI VIBRATIE SYSTEEM



Drie of vijf speciale rubberschokbrekers worden gebruikt om trillingen tot een minimum te verminderen. Maximaal werkcomfort is gegarandeerd.



Kettingzagen

MOD. 39.39 EVOLUTION



Model ketting/geleider	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Olie tank inhoud lt	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg zonder geleider en ketting	Geleider bevestiging	Prijs
1/4" x 1.3/25 cm (10")	390039	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	
1/4" x 1.3/25 cm carving (10")	390042	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/30 cm (12")	390040	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/30 cm PRO91 (12")	390043	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/35 cm (14")	390041	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/35 cm PRO91 (14")	390044	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.3	Dubbele bouten	

40

MOD. 40.40



Model ketting/geleider	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Olie tank inhoud lt	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg zonder geleider en ketting	Geleider bevestiging	Prijs
3/8" x 1.3/30 cm (12")	40V830	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.8	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/30 cm PRO91 (12")	40V831	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.8	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/35 cm (14")	40V835	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.8	Dubbele bouten	
3/8" x 1.3/35 cm PRO91 (14")	40V836	38.0	2.5/1.8	0.22	0.35	3.8	Dubbele bouten	

Kettingzagen

MOD. 51.51



Model ketting/geleider	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Olie tank inhoud lt	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg zonder geleider en ketting	Geleider bevestiging	Prijs
.325" x 1.3/40 cm (16")	510051	51.0	3.8/2.7	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
.325" x 1.5/40 cm (16")	510053	51.0	3.8/2.7	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
.325" x 1.5/45 cm (18")	510052	51.0	3.8/2.7	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/45 cm (18")	510054	51.0	3.8/2.7	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/50 cm (20")	510055	51.0	3.8/2.7	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	

MOD. 56.56



Model ketting/geleider	Code	Inhoud cc	Vermogen Pk/Kw	Olie tank inhoud lt	Brandstof tank inhoud lt	Gewicht kg zonder geleider en ketting	Geleider bevestiging	Prijs
.325" x 1.5/40 cm (16")	560056	56.0	4.1/3.0	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
.325" x 1.5/45 cm (18")	560057	56.0	4.1/3.0	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/45 cm (18")	560058	56.0	4.1/3.0	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/50 cm (20")	560059	56.0	4.1/3.0	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	

Kettingzagen

MOD. 62.62



Standaard geleider	Code	Inhoud cc	Power Hp/Kw	Oil tank capacity lt	Fuel tank capacity lt	Weighth kg without bar and chain	Bar fixing	Prijs
.325" x 1.5/40 cm (16")	620065	62.0	4.6/3.4	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
.325" x 1.5/45 cm (18")	620062	62.0	4.6/3.4	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/45 cm (18")	620064	62.0	4.6/3.4	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	
3/8" x 1.5/50 cm (20")	620063	62.0	4.6/3.4	0.34	0.65	5.2	Dubbele bouten	

42

GELEIDER / ZAAGKETINGG



39.39 Evolution	Code
GELEIDER 25cm - 1/4" - 1,3 (Ref. Ketting 22026)	22025
GELEIDER 25cm - 1/4" - 1,3 CARVIN (Ref. Ketting 36082)	35992
GELEIDER 30cm - 3/8" - 1,3 (Ref. Ketting 36019)	36018
GELEIDER 30cm - 3/8" - 1,3 PRO 91 (Ref. Ketting 36019)	36331
GELEIDER 35cm - 3/8" - 1,3 (Ref. Ketting 36021)	36020
GELEIDER 35cm - 3/8" - 1,3 PRO91 (Ref. Ketting 36021)	36332
KETTING 1/4" - 1,3 - 56 links (Ref. Geleider 25 cm cod. 22025)	22026
KETTING 1/4" - 1,3 - 61 links (Ref. Geleider 25 CARVIN cod. 35992)	36082
KETTING 3/8" - 1,3 - 45 links (Ref. Geleider 30 cm cod. 36018 - 36331)	36019
KETTING 3/8" - 1,3 - 52 links (Ref. Geleider 35 cm cod. 36020 - 36332)	36021
41.41	Code
GELEIDER 40cm - .325" - 1,3 (Ref. Ketting 35974)	41195
KETTING .325" - 1,3 - 66 links (Ref. Geleider 40 cm cod. 41195)	35974

40.40	Code
GELEIDER 30cm - 3/8" - 1,3 (Ref. Ketting 36019)	36018
GELEIDER 30cm - 3/8" - 1,3 PRO 91 (Ref. Ketting 36019)	36331
GELEIDER 35cm - 3/8" - 1,3 (Ref. Ketting 36021)	36020
GELEIDER 35cm - 3/8" - 1,3 PRO91 (Ref. Ketting 36021)	36332
KETTING 3/8" - 1,3 - 45 links (Ref. Geleider 30 cm cod. 36018 - 36331)	36019
KETTING 3/8" - 1,3 - 52 links (Ref. Geleider 35 cm cod. 36020 - 36332)	36021

51.51 - 56.56 - 62.62	Code
GELEIDER 40cm - .325" - 1,3 (Ref. Ketting 35974)	35970
GELEIDER 40cm - .325" - 1,5 (Ref. Ketting 35976)	35972
GELEIDER 45cm - .325" - 1,5 (Ref. Ketting 35975)	35971
GELEIDER 45cm - 3/8" - 1,5 (Ref. Ketting 36338)	36337
GELEIDER 50cm - 3/8" - 1,5 (Ref. Ketting 35980)	35979
KETTING .325" - 1,3 - 66 links (Ref. Geleider 40 cm cod. 35970)	35974
KETTING .325" - 1,5 - 66 links (Ref. Geleider 40 cm cod. 35972)	35976
KETTING .325" - 1,5 - 72 links (Ref. Geleider 45 cm cod. 35971)	35975
KETTING 3/8" - 1,5 - 68 links (Ref. Geleider 45 cm cod. 36377)	36338
KETTING 3/8" - 1,5 - 72 links (Ref. Geleider 50 cm cod. 35979)	35980